



Преобразователь манометрический ПМТ-6-3 ОТЗ. 399.448

1. Код ОКМ 63 7900 2268

2. Технические данные:

2.1. Рабочий диапазон давлений от 2,7.10 в минус 1-й ст. до 10 Па

(от 2.10 в минус 3 ст. до 750 мм рт. ст.) в режиме постоянного сопротивления 116,510 м.

2.2. Подсоединение к вакуумной системе через «грибковое» (и штуцерное) уплотнение Ду 16 по
ОСТ 11.868.003-76.

2.3. Сопротивление нагревателя $(72 \pm 4,5)$ Ом.

71,0 / $t - 24^{\circ}C$

2.4 Падение напряжения на нити при пропускании через нее тока 60 мА при давлении $(10^{\circ} \pm 4.10^{\circ})$ Па
— $(7,0 \pm 1,0)$ В.

2.5 Падение напряжения на нити при пропускании через нее тока 3 мА при давлении меньше
6,6.10 в минус 2-й ст. Па — (350 ± 75) мВ.


3. Преобразователь ПМТ-6-3 подлежит Государственной проверке по МУ ОТО.339.097Д11, которые
поставляются потребителю по требованию. Периодичность проверки один раз в год.

4. Преобразователь ПМТ-6-3 № 13644 соответствует техническим условиям ОТО.339.097 ТУ, при-
знан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

М.П.

В преобразователе ПМТ-6-3 применен драгоценный металл — платина Пл 99,9 проволока 0,01385 в
количестве 0,00027



5.0000 1987 г.

№ 1308 — 10с0